


# MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Deutsch



## TECHNISCHE DATEN:

Typ:	<b>Saunacontrol T</b>
Art. Nr.:	<b>B6753</b>
Einsatzbereich:	Steuergerät für finnischen Saunabetrieb
Anschlussleistung:	bis 11,0 kW
Bedienteil (HBT):	145 x 135 x 24 mm
Leistungsteil (HBT):	60 x 240 x 215 mm
Bestehend aus:	<p><b>1</b> Bedienteil</p> <p><b>2</b> Leistungsteil</p> <p><b>3</b> Temperaturfühler mit 3,5 m Kabel</p>

DE

FR

NL

Technische Änderungen vorbehalten

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	3
2.	Stückliste .....	4
3.	Technische Daten .....	4
4.	Montage / Elektrische Installation .....	5
5.	Grundeinstellung .....	8
5.1.	Wechseln der Display-Sprache .....	8
5.2.	Funktion Kindersicherung .....	8
5.3.	Lüfter-Funktion .....	8
5.4.	Display-Hintergrundfarbe einstellen .....	8
6.	Betrieb .....	9
6.1.	Einschalten der Sauna .....	9
6.1.1.	Saunastart .....	9
6.1.2.	Saunastart bei aktiver Kindersicherung .....	9
6.2.	Auswahl der Betriebsart .....	10
6.3.	Einschalten Saunalicht .....	10
6.3.1.	Saunalicht im Betrieb .....	10
6.3.2.	Saunalicht für Reinigung .....	10
6.4.	Lüfter - Nachlauf .....	11
6.5.	Ausschalten .....	11
6.6.	Anzeige der Betriebsstatistik .....	11
7.	Ändern der Betriebswerte .....	12
7.1.	Einstellung der Betriebswerte .....	12
8.	Vorwahl .....	13
9.	Max. Laufzeit .....	14
10.	Störungsmeldungen .....	14
11.	Sicherheitsabschaltungen .....	14
12.	Stromausfall .....	15
13.	Reinigung .....	15
14.	Entsorgung .....	15
15.	Service .....	15

## 1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Der elektrische Anschluss der Saunasteuerung darf nur von einem autorisierten Elektriker erfolgen.
- Das Leistungsteil der Steuerung muss außerhalb der Saunakabine montiert werden.
- Der Temperaturfühler muss im Radius von 1,5 Meter zum Ofen montiert werden.
- Der Anschluss der Saunasteuerung darf nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Bei Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Steuerung oder am Ofen muss die Spannungsversorgung allpolig über Sicherungen vom Netz getrennt werden.
- Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheits- und Installationshinweise des Kabinen- und Ofenherstellers.
- Die Saunasteuerung darf nur zum Steuern und Regeln von einem finnischen Saunaofen und Infrarotstrahlern, samt Saunazubehör wie Licht und Lüfter verwendet werden.  
Maximale Anschlussleistung 3-phasisig bis 11 KW.
- Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise gut durch und bewahren Sie die Beschreibung für den Bedarfsfall nahe der Saunasteuerung auf.
- Die Steuerung darf nicht von Kindern unter 8 Jahren bedient werden. Sind Kleinkinder im Haus, empfiehlt sich die Aktivierung der Kindersicherung.
- Die Saunasteuerung kann von Kindern über 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. Sie müssen jedoch beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch der Steuerung unterwiesen werden und die möglichen Gefahren, die entstehen können, verstehen.
- Kinder dürfen mit der Steuerung nicht spielen und das Gerät nur unter Beaufsichtigung reinigen.



**Achtung:** Vor dem Start des Saunabetriebes muss kontrolliert werden ob sich brennbare Materialien wie z.B. ein Handtuch, Saunakübel, Schöpfkeller, etc. auf dem Ofen befinden. Brandgefahr!

- Vermeiden Sie einen Saunagang unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen.



Bei Verwendung vom Fernstart muss der Ofen mit einer Abschalt-Wippe oder einem Türkontaktschalter ausgestattet sein.

- Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäßen Betrieb oder falsche Installation entstehen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes genau durch.
- Änderungen an der Saunasteuerung oder an der Installation sind nicht zulässig und können zu einer unvorhersehbaren Gefahr führen. Für Erweiterungen setzen Sie sich mit dem Lieferanten oder Hersteller in Verbindung.



**Achtung Lebensgefahr:** Führen Sie niemals Reparaturen und Installationen selbst durch.  
Die Gehäuseabdeckung darf nur von einem Fachmann geöffnet werden.

- Bei Reparatur- und Installationsarbeiten muss die Steuerung allpolig vom Netz getrennt werden.



**Achtung:** Das Leistungsteil darf nicht in einem geschlossenen Schaltschrank oder in einer geschlossenen Saunawand eingebaut werden.

DE

## 2. STÜCKLISTE

- Leistungsteil mit Alu-Gehäuse (HxBxT: 60 x 240 x 215 mm)
- Bedienteil mit Farbdisplay (HxBxT: 144 x 135 x 24 mm), Hintergrundbeleuchtung schwarz oder weiß einstellbar, 3 m Verbindungskabel zum Leistungsteil
- Fühlerbank (Sicherheits- und Raumtemperaturfühler) mit 3,5 m Silikonkabel
- Montage- und Gebrauchsanweisung
- Bohrschablone

## 3. TECHNISCHE DATEN

- Regelbereiche Saunabetrieb: Raumtemperatur: 30 - 110 °C, Laufzeit: 30 min - 20 Std.
- Nennspannung: 400 V, 3N AC, 50 Hz
- Leistung: max. 11 kW bei Saunabetrieb, erweiterbar durch den Anschluss von einem Leistungsschaltgerät
- Licht: 230 V AC, 100 W
- Lüfterfunktion: 230 V AC, 100 W, Nachlauf bis 60 min. programmierbar
- Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C
- Lagertemperatur: -20 - 70 °C
- Heizzeitbegrenzung: bis 6 (12) h einstellbar
- Fehleranzeige: Automatische Fehlererkennung mit Textanzeige im TFT-Display bei Leitungsunterbrechung bzw. Fühlerschaden
- Sicherheitsabschaltung: Übertemperatursicherung in Fühlerbank
- Anschluss für Abdeckschutz und/oder Türkontakt
- Anschluss für eine Leistungserweiterung mit Sicherheits- und Regelschütz
- Extra 230 V-Ausgang für Farblicht bzw. Musikversorgung
- Gerätehauptschalter (Power On/Off), kein Standby-Verbrauch
- Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten
- Kindersicherung aktivierbar
- Vorwahlzeit in Verbindung mit Türkontaktschalter oder Wippe aktivierbar
- Betriebs- und Heizzeitstatistik der Gesamtaufzeit abrufbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch
- Option: Anschluss für Fernstart in Verbindung mit Türkontaktschalter oder Wippe möglich (Startimpuls oder Dauerkontakt)

## 4. MONTAGE

### 1. Leistungsteil:

Das Leistungsteil wird auf das Dach der Saunakabine gelegt und mit zwei Schrauben befestigt.

### 2. Montage des Bedienteils zum Aufhängen an der Außenwand:

- I. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 20 mm an der Position des Kabelkanals, auf einer Höhe von ca. 1500 – 1700 mm (Abb. 1).
- II. Messen Sie vom Bohrloch 65 mm nach oben und anschließend 40 mm nach links. Dies ergibt die Position des linken Befestigungsschraubens (Abb. 2).
- III. Montieren Sie den rechten Befestigungsschrauben waagrecht in einem Abstand von 110 mm (Abb. 2).
- IV. Anschließend das schwarze Verbindungskabel mit einer Einzugshilfe durch das Bohrloch auf das Dach führen und mit dem Leistungsteil verbinden.
- V. Zum Schluss das Bedienteil auf den zuvor befestigten Schrauben einhängen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

### 3a. Montage des versenkbaren Bedienteils an der Außenwand:

- I. Machen Sie, auf der Höhe von ca. 1500 – 1700 mm, einen Ausschnitt (B x H: 100 x 110 mm) an der gewünschten Position der Außenwand Ihrer Kabine (Abb. 4).
- II. Das Bedienteil in den mitgelieferten Kunststoffrahmen einlegen (Abb. 5).
- III. Das schwarze Verbindungskabel des Bedienteils mit einer Einzugshilfe durch den Kabelkanal der Sauna auf das Dach führen (Abb. 8).
- IV. Das Bedienteil an der Unterseite des zuvor angefertigten Ausschnitts der Saunawand einhängen und an der Oberseite mit den rückseitigen Metallklammern fixieren (Abb. 6).

DE




Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

### 3b. Montage des versenkbaren Bedienteils an der Innenwand:

- I. Machen Sie auf Höhe von max. 1550 mm (Oberkante Bedienteil) einen Ausschnitt (BxH: 100 x 110 mm) an der gewünschten Position der Innenwand Ihrer Kabine (Abb. 4).
- Achtung:** Beachten Sie bei der Montage des Bedienteils den Mindestabstand zum Saunaofen von mindestens 1000 mm (Abb. 7).
- II. Das Bedienteil in den mitgelieferten Kunststoffrahmen einlegen (Abb. 5).
- III. Das scharze Verbindungskabel des Bedienteils mit einer Einzugshilfe durch den Kabelkanal der Sauna auf das Dach führen (Abb. 8).
- IV. Das Bedienteil, mit Hilfe der rückseitigen Metallklammern, im zuvor angefertigten Ausschnitt der Saunawand befestigen (Abb. 6).




Abb. 7



Abb. 8

### 4. Elektrische Installation:

Das Bedienteil laut der nachstehenden elektrischen Installationsanleitung anschließen (Abb 9).




Abb. 9

**Achtung:** Die Installation des Leistungsteils darf nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur, unter der Beachtung der einschlägigen Richtlinien, durchgeführt werden.

Alle elektrischen Anschlussleitungen, die im Inneren der Saunakabine verlegt werden, müssen für eine Umgebungstemperatur von mindestens 170 °C geeignet sein. Weiters darf die Steuerung nur über einen festen Anschluss mit dem Netz verbunden werden.

**Hinweis:** Wird eine Vorwahlfunktion oder ein Fernstart verwendet, so ist laut Norm EN 60335-1 bzw. EN 60335-2-53 ein Türkontakt-Schalter oder eine Abschaltwippe (Abdeckschutz) einzusetzen.

Dieser Türkontakt-Schalter bzw. die Abschaltwippe wird an der Klemme „Wippe/Tür“ angeschlossen (werden beide verwendet, so sind diese in Serie zu schalten).

Ist die Vorwahlfunktion aktiviert, so wird durch das Öffnen der Saunatür bzw. durch das Betätigen der Abschaltwippe die Vorwahl deaktiviert (laut Norm EN 60335-1, EN 60335-2-53).

Um die Vorwahlfunktion nach dem Öffnen der Tür bzw. nach Betätigen der Abschaltwippe erneut zu verwenden, muss diese neu aktiviert werden.

## 5. Geräteschalter (Switch off):

Auf der Rückseite des Leistungsteils befindet sich ein Geräteschalter. Damit kann die Elektrik vom Netz getrennt werden (Abb. 10).

Bei Bedarf kann der Geräteschalter abgeklemmt werden und anstelle dessen ein externer EIN/AUS-Schalter angeschlossen werden (siehe Abb. 9).



Abb. 10

## 6. Montage Temperaturfühler:

Im Radius von 150 - 170 cm Entfernung zum Saunaofen (Abb. 11), ein Loch mit einem Durchmesser von 7 mm in die Saunadecke bohren (vorzugsweise in der Mitte eines Profilbrettes).

Das beiliegende 5-polige Silikonkabel (5 x 0,5 mm) durch die Öffnung ziehen und jeweils in einer 1 zu 1-Verbindung (also 1 auf 1, 2 auf 2,...) mit dem Fühler sowie dem Leistungsteil verbinden.

Den Fühler mit zwei Schrauben an der Saunadecke befestigen (Abb. 13).




Abb. 11



Abb. 12




Abb. 13

## 7. Anschluss der Saunaleuchte:

Bohren Sie an der gewünschten Stelle ein Loch, für das Anschlusskabel der Saunaleuchte, in das Saunadach.

Die Saunaleuchte kann an jeder gewünschten Stelle der Sauna montiert werden, allerdings nicht direkt über dem aufsteigenden Heißluftstrom des Saunaofens.

## 5. GRUNDEINSTELLUNG

Bei gedrückter  -Taste und kurzes Drücken der  -Taste kommt man in das Menü Grundeinstellung (Standby, Display dunkel)

Grundeinstellung	
Sprache	Deutsch
Kindersicherung	NEIN
Lüfter	NEIN
Hintergrund	Weiss

### 5.1. Wechseln der Display-Sprache

Durch mehrmaliges Drücken der  -Taste kann die Sprache verändert werden.  
(Deutsch → English → Italiano → Francais → Nederlands → Deutsch...)

Grundeinstellung	
Sprache	Deutsch
	Bestätigen durch Drücken der  -Taste.

### 5.2. Funktion Kindersicherung

Mit der  -Taste kann diese Funktion ein- bzw. ausgeschalten werden.

Grundeinstellung	
Sprache	Deutsch
Kindersicherung	NEIN
	Bestätigen durch Drücken der  -Taste.

### 5.3. Lüfter-Funktion

Mit der  -Taste kann sie ein- bzw. ausgeschalten werden.

Grundeinstellung	
Sprache	Deutsch
Kindersicherung	NEIN
Lüfter	JA
	Bestätigen durch Drücken der  -Taste.

### 5.4. Display Hintergrundfarbe einstellen

Mit der  -Taste kann zwischen Hintergrund Weiß (= Schrift Schwarz) und Hintergrund Schwarz (= Schrift Weiß) gewählt werden.

Grundeinstellung	
Sprache	Deutsch
Kindersicherung	NEIN
Lüfter	JA
Hintergrund	Schwarz
	Bestätigen und Beenden der Grundeinstellung durch Drücken der  -Taste.

## 6. BETRIEB

### 6.1. Einschalten Sauna


#### 6.1.1. Saunastart

Nach Drücken der  -Taste wird am Display der Startbildschirm angezeigt.

#### 6.1.2. Saunastart bei aktiverter Kindersicherung

Erscheint beim Einschalten  am Display „L O C K E D“, so ist die Kindersicherung aktiv.

Bei gedrückter  und  -Taste und kurzes Drücken der  -Taste wird die Kindersicherung deaktiviert.  
Nach dem Ausschalten der Sauna ist die Kindersicherung automatisch wieder aktiv.



Durch mehrmaliges Betätigen der  -Taste die gewünschte Betriebsart wählen:


- 1x für Sauna
- 2x für Lüfter [nur bei Lüfter-Funktion aktiv = JA] (siehe Punkt 5.3)

Nach Ablauf der Counterzeit (zählt rechts oben im Display von 5 auf 0) wird die gewählte Betriebsart aktiviert.  
Die Sauna startet mit den zuletzt eingestellten Werten.


Wird die  -Taste für 2 Sek. gedrückt (bevor der Counterzeit auf 0 ist), so gelangt man in den Programmier-Modus (siehe Punkt 7. Vorwahl, Laufzeit).

### Displayanzeigen

Betrieb:




Einstellungen:



DE

## 6.2. Auswahl der Betriebsart:



## 6.3. Einschalten Saunalicht

**DE**

### 6.3.1. Saunalicht im Betrieb

Durch Drücken der -Taste wird das Sauna-Licht EIN bzw. AUS-geschaltet.

### 6.3.2. Saunalicht für Reinigung

Mit der -Taste einschalten. (es erscheint der Startbildschirm).

Das Licht kann jetzt mit der -Taste EIN bzw. AUS-geschaltet werden.

## 6.4. Lüfter - Nachlauf




Diese Anzeige erscheint nur bei Lüfter-Funktion aktiv = JA (siehe Punkt 5.3).

Mit der -Taste einschalten (es erscheint der Startbildschirm). -Taste mehrmals betätigen, bis im Display „Lüfter“ erscheint. Mit der -Taste wird der Lüfter eingeschaltet.

Jeder Tastendruck erhöht die Laufzeit um 15 Minuten. Maximal sind 60 Minuten möglich.

Jeder Tastendruck verringert die Laufzeit um 15 Minuten (bei Laufzeit kleiner 15 Minuten wird der Lüfter-Nachlauf wieder beendet). Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Steuerung automatisch aus.



Durch Drücken der oder -Taste wird das Lüfterprogramm beendet.

## 6.5. Ausschalten

Ist die eingestellte Laufzeit vorüber, schaltet sich die Kabine automatisch aus.

Zum Ausschalten während des Betriebs muss die -Taste gedrückt werden.


1 x -Taste... Rückkehr zum Start Bildschirm

2 x -Taste... Steuerung wird ausgeschaltet (Standby)

## 6.6. Anzeigen der Betriebsstatistik

Bei gedrückter -Taste und kurzes drücken der -Taste wird die Betriebsstatistik angezeigt (bei ausgeschalteter Sauna, Standby).


DE



Beenden durch Drücken der -Taste

## 7. ÄNDERN DER BETRIEBSWERTE


Zum Ändern der Werte muss die Sauna eingeschaltet werden.



Durch drücken der -Taste kann die Temperatur ausgewählt werden.  
Nach 5 Sekunden ohne Tastendruck wird der eingestellte Wert übernommen (Counter im Display rechts oben),  
die Sauna wechselt in den normalen Betrieb.


### 7.1. Einstellung Betriebsart Sauna

Die Kabine ist in der Betriebsart Sauna eingeschaltet (siehe Punkt 6.2).



Die gewünschte Temperatur über die Plus- oder Minus-Taste einstellen. In Ein-Grad-Schritten können zwischen 30 und 110°C eingestellt werden.

2 x ( nur bei Lüfter-Funktion = JA)



**DE** Mit der -Taste wird der Lüfter ein-, mit der -Taste ausgeschaltet.

## 8. VORWAHL



Die Vorwahl darf nur in Verbindung mit einem Ofen-Abdeckschutz verwendet werden.

Im Standby die -Taste drücken, Startbildschirm erscheint.

Durch längeres Drücken der -Taste (2 Sek.) erscheint im Display „Prog. Vorwahl AUS“, mit der -Taste erfolgt der Wechsel zu „Prog. Vorwahl EIN“.

Prog. Vorwahl	EIN
Start - Zeit	18:00:00
Betr. - Art	Sauna
Aktuelle Uhrzeit	20:00:00
Max. Laufzeit	02:00:00

Dabei sind die Werte jeweils mit der Plus- und Minus-Taste einzustellen

Mit weiterem Drücken der -Taste erscheinen nacheinander im Display die zu verändernden Größen:

1. „Start - Zeit“ (Auswahl nur für die nächsten 24 Stunden möglich)
2. „Betr. - Art“ (Vorwahl Sauna)
3. „Aktuelle Uhrzeit“ einstellen
4. „Max. Laufzeit“ von 30 Minuten bis 20 Stunden einstellbar.



Im privaten Betrieb max. 6 Stunden, im gewerblichen Betrieb max. 12 Stunden einstellen laut NORM EN60335-2.

Bei nochmaligem Drücken der -Taste wechselt die Steuerung in den Modus „Vorwahl Aktiv“.

-Vorwahl Aktiv-	
Start - Zeit	18:00:00
Betr. - Art	Sauna
Aktuelle Uhrzeit	20:00:05
Max. Laufzeit	02:00:00

Die Saunasteuerung befindet sich nun im Modus „Vorwahl Aktiv“ und schaltet sich laut der eingestellten Uhrzeit und Betriebsart ein.



Die Vorwahl Start-Zeit kann nur innerhalb der nächsten 24 Stunden eingestellt werden.

Durch Drücken der -Taste wird der Modus „Vorwahl Aktiv“ wieder ausgeschaltet. Wird der Türkontakt-Schalter bzw. die Abschaltwippe betätigt, so wird die Vorwahl deaktiviert (laut NORM EN60335-2 - Fernwirken).

DE

## 9. MAXIMALE LAUFZEIT

Im Standby die  -Taste drücken, Startbildschirm erscheint.

Durch längeres Drücken der  -Taste (2 Sek.) erscheint im Display „Vorwahl AUS“, (siehe Punkt 8).

1 x  -Taste drücken. Das Display zeigt „Max.Laufzeit“.

Die gewünschte Laufzeit ist über die  oder  -Taste in 10-Minuten-Schritten von 30 Minuten bis 20 Stunden einstellbar.


 im privaten Betrieb max. 6 Stunden, im gewerblichen Betrieb max. 12 Stunden (NORM EN60335-2)



Bei nochmaligem Drücken der  -Taste wechselt die Steuerung zum Start-Bildschirm (falls „Vorwahl = EIN“ gewählt wurde, erscheint „-Vorwahl Aktiv“).

## 10. STÖRUNGSMELDUNGEN

Bei Fühlerunterbrechung, Wassermangel und Abdeckschutz wird die Heizung sofort abgeschaltet. Am Display wird die Störung in der untersten Display-Zeile angezeigt.



Mögliche Störungsmeldungen:

Raum-Sensor ...	Unterbrechung des Raumföhlers
Sicherh.-Sensor ...	Unterbrechung des Sicherheitsbegrenzers
! Abdeckschutz ! ...	Ofen-Abdeckschutz wurde aktiviert

DE

## 11. SICHERHEITSABSCHALTUNGEN

Bei einer Unterbrechung im Verbindungskabel zu Bedienteil oder Fühlerbank wird der Heizkreis sofort unterbrochen. Darüber hinaus ist die Kabine mit einem Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet.

Wird die Maximal-Temperatur von 128 °C überschritten, liegt ein Defekt vor und die Sauna wird abgeschaltet. Es ist unbedingt ein Fachmann zu Rate zu ziehen.

Beim Betätigen des Ofen-Abdeckschutzes (Wippe) wird der Heizkreis sofort unterbrochen und eine Fehlermeldung erscheint im Display.

## **12. STROMAUSFALL**

Die Grundeinstellungen bleiben auch nach einem Stromausfall gespeichert, allerdings muss beim programmieren der Vorwahl die Uhrzeit neu eingestellt werden (siehe Punkt 8).

## **13. REINIGUNG**

Reinigung des Bedienteiles nur mit einem feuchten, weichen Tuch durchführen. Keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

## **14. ENTSORGUNG**



Das Verpackungsmaterial und die Steuerung nach den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.  
Nicht im Hausmüll entsorgen.

## **15. SERVICE**

### **Service Adresse:**

TPI GmbH  
Riegerstr. 21  
4873 Frankenburg  
Tel.: +43 / 7683 5022  
E-Mail: [office@tpi.co.at](mailto:office@tpi.co.at)  
Web: [www.infraworld.at](http://www.infraworld.at)


Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns bitte immer die Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. sowie den Namen des Fachhändlers und das Kaufdatum bekannt.

**DE**



# NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Français



## DONNÉES TECHNIQUES :

Type :	<b>Saunacontrol T</b>
Réf. art. :	<b>B6753</b>
Domaine d'utilisation :	Appareil de commande pour sauna finlandais
Puissance de raccordement :	jusqu'à 11,0 kW
Unité de commande (H-L-P) :	145 x 135 x 24 mm
Unité de puissance (H-L-P) :	60 x 240 x 215 mm
Composé de :	<p><b>1</b> une unité de commande</p> <p><b>2</b> une unité de puissance</p> <p><b>3</b> un capteur de température équipé d'un câble de 3,5 m</p>

*Sous réserve de modifications techniques*

## TABLE DES MATIÈRES

1.	Consignes générales de sécurité .....	19
2.	Liste de colisage .....	20
3.	Données techniques .....	20
4.	Montage / Installation électrique .....	21
5.	Réglage de base .....	24
5.1.	Changement de la langue d'affichage .....	24
5.2.	Fonction Sécurité enfant .....	24
5.3.	Fonction Ventilateur .....	24
5.4.	Réglage de la couleur du fond d'écran .....	24
6.	Utilisation .....	25
6.1.	Mise en marche du sauna .....	25
6.1.1.	Démarrage du sauna .....	25
6.1.2.	Démarrage du sauna avec la sécurité enfant activée .....	25
6.2.	Choix du mode de fonctionnement .....	26
6.3.	Allumer l'éclairage du sauna .....	26
6.3.1.	Éclairage du sauna allumé .....	26
6.3.2.	Éclairage du sauna pour le nettoyage .....	26
6.4.	Ventilateur - Arrêt différé .....	27
6.5.	Éteindre .....	27
6.6.	Affichage des statistiques d'utilisation .....	27
7.	Modification des valeurs d'utilisation .....	28
7.1.	Réglage des valeurs d'utilisation .....	28
8.	Présélection .....	29
9.	Durée de fonctionnement max. ....	30
10.	Messages de défauts .....	30
11.	Arrêts de sécurité .....	30
12.	Coupure de courant .....	31
13.	Nettoyage .....	31
14.	Mise au rebut .....	31
15.	Service après-vente .....	31

## 1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Le raccordement électrique de la commande de sauna doit être effectué par un électricien qualifié.
- L'unité de puissance de la commande doit être montée à l'extérieur de la cabine de sauna.
- Le capteur de température doit être monté dans un rayon de 1,5 mètre autour de l'appareil de chauffage.
- Lors du raccordement de la commande de sauna, le courant doit être coupé.
- Lors de travaux d'installation, d'entretien ou de réparation sur la commande ou sur le poêle, l'alimentation électrique doit être coupée du réseau à tous les pôles en enlevant les fusibles.
- Veillez également à respecter impérativement les consignes de sécurité et d'installation des fabricants de la cabine et du poêle.
- La commande de sauna doit uniquement être utilisée pour commander et régler un poêle de sauna finlandais et des radiateurs infrarouges, ainsi que des accessoires de sauna comme l'éclairage et des ventilateurs. Puissance de raccordement maximale triphasée jusqu'à 11 kW.
- Lisez attentivement les consignes de sécurité et conservez-les, en cas de besoin, à proximité de la commande de sauna.
- La commande ne doit pas être utilisée par des enfants de moins de 8 ans. Si de jeunes enfants se trouvent dans la maison, il est recommandé d'activer la sécurité enfant.
- La commande de sauna peut être utilisée par des enfants de plus de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance. Toutefois, ils doivent être supervisés ou avoir appris l'utilisation en toute sécurité de la commande et comprendre les dangers possibles qui peuvent se produire.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la commande et peuvent nettoyer l'appareil uniquement sous surveillance.

 **Attention :** Vérifiez avant le démarrage du sauna qu'aucun matériau inflammable (une serviette de bain, un seau de sauna, une louche, etc.) ne se trouve sur le poêle. Risque d'incendie !

- Évitez d'utiliser le sauna en étant sous l'influence d'alcool, de médicaments ou de drogues.

 Si vous utilisez le démarrage à distance, le poêle doit être équipé d'un interrupteur à bascule ou d'un interrupteur de contact de porte.

- Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service.
- Des modifications de la commande de sauna ou de l'installation sont interdites et peuvent entraîner des dangers imprévisibles. Veuillez contacter le fournisseur ou le fabricant pour d'éventuelles extensions.

 **Attention - Danger de mort :** N'effectuez jamais de réparations ou d'installations vous-même. Seule une personne qualifiée est autorisée à ouvrir le couvercle du boîtier.

- Lors des travaux de réparation et d'installation, la commande doit être coupée du réseau à tous les pôles.

 **Attention :** L'unité de puissance ne doit pas être montée dans une armoire électrique fermée ou dans une cloison fermée du sauna.

## 2. LISTE DE COLISAGE

- Unité de puissance avec boîtier en aluminium (H x L x P : 60 x 240 x 215 mm)
- Unité de commande avec écran couleur (H x L x P : 144 x 135 x 24 mm), éclairage du fond d'écran réglable en noir ou en blanc, câble de raccordement vers l'unité de puissance de 3 m.
- Banc des capteurs (capteurs de sécurité et de température dans le sauna) avec câble silicone de 3,5 m
- Notice de montage et d'utilisation
- Gabarit de perçage

## 3. DONNÉES TECHNIQUES

- Plages de réglage pour l'utilisation du sauna : Température dans le sauna : 30 - 110 °C,  
Durée de fonctionnement : 30 min - 20 h.
- Tension nominale : 400 V, 3N AC, 50 Hz
- Puissance : max. 11 kW lors de l'utilisation du sauna, pouvant être portée en raccordant un disjoncteur de puissance
- Éclairage : 230 V AC, 100 W
- Fonction ventilateur : 230 V AC, 100 W, arrêt différé programmable jusqu'à 60 min.
- Température ambiante : 0 - 40 °C
- Température d'entreposage : -20 - 70 °C
- Limitation de la durée de chauffage : réglable jusqu'à 6 (12) h
- Affichage de défauts : Détection automatique de défauts avec affichage d'un texte sur l'écran TFT en cas de rupture de conducteur ou de capteur endommagé
- Arrêt de sécurité : Protection contre la surchauffe dans le banc des capteurs
- Possibilité de raccorder un capot de protection et/ou un contact de porte
- Possibilité de raccorder une extension de puissance avec protection de sécurité et de réglage
- Sortie 230 V supplémentaire pour un éclairage couleur ou un appareil pour écouter de la musique
- Interrupteur principal de l'appareil (Power On/Off), aucune consommation en veille
- Lors d'une coupure de courant, la programmation est préservée
- Sécurité enfant activable
- Temps de présélection activable, relié à l'interrupteur de contact de porte ou à l'interrupteur à bascule du poêle
- Les statistiques des temps de fonctionnement et de chauffage pour la durée totale de fonctionnement peuvent être affichées
- Navigation par menu en allemand, anglais, italien, français, néerlandais
- Option : Possibilité de raccorder un démarrage à distance, relié à l'interrupteur de contact de porte ou à l'interrupteur à bascule du poêle (impulsion de démarrage ou contact permanent)

FR

## 4. MONTAGE

### 1. Unité de puissance :

Posez l'unité de puissance sur le toit de la cabine de sauna et fixez-la avec deux vis.

### 2. Montage de l'unité de commande à suspendre sur la cloison extérieure :

- I. Percez un trou d'un diamètre de 20 mm au niveau de la goulotte de câbles, à une hauteur d'environ 1 500 – 1 700 mm (Fig. 1).
- II. Mesurez à partir du trou percé 65 mm vers le haut et ensuite 40 mm vers la gauche. Cela vous donne la position de la vis de fixation gauche (Fig. 2).
- III. Montez la vis de fixation droite à une distance horizontale de 110 mm (Fig. 2).
- IV. Passez ensuite le câble de raccordement noir à l'aide d'un tir fil à travers le trou percé jusqu'au toit et raccordez-le à l'unité de puissance.
- V. Pour finir, accrochez l'unité de commande aux vis précédemment fixées (Fig. 3).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

### 3a. Montage de l'unité de commande encastrable dans la cloison extérieure :

- I. Faites, à une hauteur d'environ 1 500 – 1 700 mm, une découpe (L x H : 100 x 110 mm) à l'endroit souhaité de la cloison extérieure de votre cabine (Fig. 4).
- II. Posez l'unité de commande dans le cadre en plastique fourni (Fig. 5).
- III. Passez le câble de raccordement noir de l'unité de commande à l'aide d'un tir fil à travers la goulotte de câbles du sauna jusqu'au toit (Fig. 8).
- IV. Posez le bord inférieur de l'unité de commande dans la découpe précédemment préparée dans la cloison du sauna et fixez son bord supérieur à l'aide des agrafes métalliques qui se trouvent sur la face arrière de l'unité de commande (Fig. 6).




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

FR

### 3b. Montage de l'unité de commande encastrable dans la cloison intérieure :

- I. Faites, à une hauteur d'environ 1 550 mm (bord supérieur de l'unité de commande), une découpe (L x H : 100 x 110 mm) à l'endroit souhaité de la cloison intérieure de votre cabine (Fig. 4).



**Attention :** Veillez, lors du montage de l'unité de commande, à respecter une distance minimale d'au moins 1 000 mm jusqu'au poêle du sauna (Fig. 7).

- II. Posez l'unité de commande dans le cadre en plastique fourni (Fig. 5).

- III. Passez le câble de raccordement noir de l'unité de commande à l'aide d'un tir fil à travers la goulotte de câbles du sauna jusqu'au toit (Fig. 8).

- IV. Fixez l'unité de commande, à l'aide des agrafes métalliques à l'arrière de celle-ci, dans la découpe précédemment préparée dans la cloison du sauna (Fig. 6).




Fig. 7



Fig. 8

### 4. Installation électrique :

Raccordez l'unité de commande conformément aux instructions d'installation électrique suivantes (Fig. 9).




Fig. 9

**Attention :** Seul un électricien qualifié est autorisé à installer l'unité de puissance, tout en respectant les directives applicables.

Tous les câbles de raccordement électrique, qui sont posés à l'intérieur de la cabine de sauna, doivent être adaptés à une température ambiante d'eau moins 170 °C. En outre, la commande ne doit être raccordée au réseau que par un raccordement fixe.

**Remarque :** Si une fonction présélectionnée ou un démarrage à distance est utilisé, vous devez, conformément à la norme EN 60335-1 ou EN 60335-2-53, utiliser un interrupteur de contact de porte ou un interrupteur à bascule du poêle (capot de protection).

Cet interrupteur de contact de porte ou cet interrupteur à bascule du poêle est raccordé à la borne « Interrupteur à bascule/Porte » (si les deux sont utilisés, ceux-ci doivent être raccordés en série).

Si la fonction de présélection est activée, l'ouverture de la porte du sauna ou l'actionnement de l'interrupteur à bascule du poêle désactive la présélection (conformément à la norme EN 60335-1 ou EN 60335-2-53).

Pour réutiliser la fonction présélection après l'ouverture de la porte ou après l'actionnement de l'interrupteur à bascule du poêle, celle-ci doit être activée à nouveau.

## 5. Appliance switch (Switch off):

Sur la face arrière de l'unité de puissance se trouve l'interrupteur de l'appareil. Il permet de déconnecter le circuit électrique du secteur (fig. 10).

Si besoin, l'interrupteur de l'appareil peut être ponté et être remplacé par un interrupteur MARCHE/ARRÊT externe (voir Fig. 9).



Fig. 10

## 6. Montage du capteur de température :

Percez, un trou d'un diamètre de 7 mm dans le plafond du sauna (de préférence au milieu d'une planche profilée), dans un rayon de 150 à 170 cm autour du poêle du sauna (Fig.11).

Tirez le câble silicone à 5 conducteurs (5 x 0,5 mm) à travers l'ouverture et raccordez les conducteurs un à un (c.-à-d. 1 avec 1, 2 avec 2...) avec le capteur et l'unité de puissance.

Fixez le capteur à l'aide de deux vis sur le plafond du sauna (Fig. 13).




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

FR

## 7. Raccordement de l'éclairage du sauna :

Percez dans le plafond du sauna, à l'endroit souhaité, un trou pour le câble de raccordement de l'éclairage du sauna.

L'éclairage du sauna peut être installé à n'importe quel endroit du sauna, mais pas directement au-dessus du flux d'air chaud ascendant du poêle du sauna.

## 5. RÉGLAGE DE BASE

Pour accéder au menu des réglages de base (veille, affichage sombre), maintenez la touche  enfoncée et appuyez brièvement sur la touche .

### Reglage de base

Langue	Deutsch
Securite enfant	NON
Ventilat.	NON
Fond	Blanc

#### 5.1. Changement de la langue d'affichage

Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour changer la langue.  
(Deutsch → English → Italiano → Francais → Nederlands → Deutsch...)

### Reglage de base

Langue	Francais
--------	----------

Confirmez en appuyant sur la touche .

#### 5.2. Fonction Sécurité enfant

Cette fonction peut être activée ou désactivée avec la touche .

### Reglage de base

Langue	Francais
Securite enfant	NON

Confirmez en appuyant sur la touche .

#### 5.3. Fonction Ventilateur

Cette fonction peut être activée ou désactivée avec la touche .

### Reglage de base

Langue	Francais
Securite enfant	NON
Ventilat.	OUI

Confirmez en appuyant sur la touche .

FR

#### 5.4. Réglage de la couleur du fond d'écran

La touche , vous permet de choisir entre un fond blanc (= écriture noire) et un fond noir (= écriture blanche).

### Reglage de base

Langue	Francais
Securite enfant	NON
Ventilat.	OUI
Fond	Noir

Confirmez et finalisez le réglage de base en appuyant sur la touche .

## 6. UTILISATION

### 6.1. Mise en marche du sauna


#### 6.1.1. Démarrage du sauna

Après avoir appuyé sur la touche , l'écran de démarrage s'affiche.

#### 6.1.2. Démarrage du sauna avec la sécurité enfant activée

Si « L O C K E D » s'affiche sur l'écran lors de la mise en marche avec , la sécurité enfant est activée.

Maintenez les touches  et  enfoncées et appuyez brièvement sur la touche  pour désactiver la sécurité enfant. Après la mise à l'arrêt du sauna, la sécurité enfant est de nouveau automatiquement activée.



Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner le mode de fonctionnement :


- 1x pour sauna
- 2x pour ventilateur [seulement si la fonction ventilateur est activée = OUI] (voir point 5.3)

Quand le temps de comptage est écoulé (décompte de 5 à 0 dans le coin supérieur droit de l'écran), le mode de fonctionnement sélectionné est activé. Le sauna démarre avec les dernières valeurs de réglage.

Si vous appuyez (avant que le décompte arrive à 0) durant 2 s sur la touche , vous basculez vers le mode de programmation (voir point 7. Présélection, Durée de fonctionnement)

#### Affichages sur l'écran


Mode de fonctionnement :



Mode de fonctionnement sélectionné du sauna avec durée de fonctionnement actuelle  
Durée de fonctionnement - Affichage d'une barre noir (valeur réelle, valeur nominale)

Température actuelle du sauna Affichage d'une barre rouge (valeur réelle, valeur nominale)


Réglages :



Température nominale du sauna

FR

## 6.2. Choix du mode de fonctionnement



## 6.3. Allumer l'éclairage du sauna

### 6.3.1. Éclairage durant l'utilisation

En appuyant sur la touche , vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage du sauna.

**FR**

### 6.3.2. Éclairage du sauna durant le nettoyage

Mettez en marche avec la touche  (l'écran de démarrage apparaît).

Vous pouvez maintenant allumer ou éteindre l'éclairage avec la touche .

#### 6.4. Arrêt différé du ventilateur




Cet affichage apparaît seulement si la fonction ventilateur est activée = OUI (voir point 5.3).

Mettez en marche avec la touche (l'écran de démarrage apparaît). Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'écran affiche « Ventilateur ». Le ventilateur est mis en marche avec la touche

Chaque appui sur la touche augmente la durée de fonctionnement de 15 minutes.  
La durée de réglage maximale est de 60 minutes.

Chaque appui sur la touche diminue la durée de fonctionnement de 15 minutes (si la durée de fonctionnement est inférieure à 15 minutes, l'arrêt différé du ventilateur est de nouveau désactivé). À l'expiration du délai réglé, la commande s'éteint automatiquement.



En appuyant sur la touche ou sur la touche , le programme du ventilateur s'arrête.

#### 6.5. Éteindre

Si la durée de fonctionnement réglée s'est écoulée, la cabine s'éteint automatiquement.


Appuyez sur la touche pour éteindre la cabine lors du fonctionnement.

1 x Touche ... Retour vers l'écran de démarrage

2 x Touche ... La commande est éteinte (Veille)

#### 6.6. Affichage des statistiques d'utilisation


Pour afficher les statistiques d'utilisation (lorsque le sauna est à l'arrêt, en veille), maintenez la touche enfonce et appuyez brièvement sur la touche .



Arrêtez en appuyant sur la touche .

## 7. MODIFICATION DES VALEURS D'UTILISATION

Pour modifier les valeurs, mettez le sauna en marche.




Appuyez sur la touche pour sélectionner la température.

Après un délai de 5 secondes sans avoir appuyé sur une touche, la valeur réglée est prise en compte (décompte sur l'écran à droite en haut), le sauna commute vers le fonctionnement normal.

### 7.1. Réglage mode de fonctionnement Sauna


La cabine est en marche dans le mode de fonctionnement Sauna (voir point 6.2).



Réglez la température souhaitée avec les touches Plus et Moins.

La température peut être réglée entre 30 et 110 °C par pas d'un degré.

2 x ( seulement si la fonction du ventilateur = OUI)



Mise en route du ventilateur avec la touche , mise à l'arrêt avec la touche .

## 8. PRÉSÉLECTION



La présélection ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un capot de protection du poêle.

En veille, appuyez sur la touche , l'écran de démarrage apparaît.

En appuyant plus longtemps sur la touche (2 s) « Presel. prog. Arret » apparaît à l'écran, la touche permet de passer à « Presel. prog. Marche ».

Presel. prog.	Marche
Heure départ	18:00:00
Mode utilisation	Sauna
Heure actuelle	20:00:00
Duree max.	02:00:00

Les valeurs doivent être réglées à l'aide des touches Plus et Moins

En appuyant à nouveau sur la touche , les valeurs à modifier apparaissent l'une après l'autre à l'écran :

1. « Démarrage - Heure » (sélection possible uniquement pour les prochaines 24 heures)
2. « Mode utilisation» (présélection Sauna)
3. « Heure actuelle » à régler
4. « Durée fonct. max. » réglable de 30 minutes jusqu'à 20 heures.



Réglez cette valeur en utilisation privée au max. à 6 heures et en utilisation commerciale au max. à 12 heures, conformément à la norme EN60335-2.

En appuyant à nouveau sur la touche , la commande passe en mode « Preselect. active ».

-Preselect. active-	
Heure départ	18:00:00
Mode utilisation	Sauna
Heure actuelle	20:00:05
Duree max.	02:00:00

La commande de sauna se trouve maintenant dans le mode « Preselect. active » et se met en marche selon l'heure et le mode de fonctionnement réglés.



L'heure de démarrage de la présélection ne peut être réglée que pour les prochaines 24 heures.

En appuyant sur la touche , le mode « Preselect. active » est de nouveau arrêté. Si l'interrupteur de contact de porte ou l'interrupteur à bascule du poêle est actionné, la présélection est désactivée (conformément à la norme EN60335-2 - Mise en marche à distance).

FR

## 9. DURÉE DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE


En veille, appuyez sur la touche , l'écran de démarrage apparaît.

En appuyant plus longtemps sur la touche  (2 s) « Presel. prog. Arret » apparaît à l'écran (voir Point 8).

Appuyez 1 x sur la touche  . L'écran affiche « Durée de fonctionnement max. ».

La durée de fonctionnement souhaitée peut être réglée par pas de 10 minutes, de 30 minutes à 20 heures, à l'aide des touches  ou .


 En utilisation privée max. 6 heures et en utilisation commerciale max. 12 heures (norme EN60335-2).



En appuyant à nouveau sur la touche  , la commande bascule vers l'écran de démarrage (si « Présélection = MARCHE » a été sélectionnée, « Présélection activée » apparaît).

## 10. MESSAGES DE DÉFAUTS

Dans les cas d'une coupure du capteur, d'un manque d'eau et d'un actionnement du capot de protection, le chauffage s'arrête immédiatement. Sur l'écran, le défaut est affiché sur la ligne inférieure de l'affichage.



Messages de défauts possibles :

Capteur cabine...  
Capteur sécurité...  
! Couv. de protect !

Coupure du capteur de la cabine  
Coupure du limiteur de sécurité !  
Le capot de protection du poêle a été activé

## 11. ARRÊTS DE SÉCURITÉ

FR

Dans le cas d'une coupure du câble de raccordement vers l'unité de commande ou vers le banc de capteurs, le circuit de chauffage est immédiatement coupé. De plus, la cabine est équipée d'un limiteur de température de sécurité.

Si la température maximale de 128 °C est dépassée, il y a un défaut et le sauna s'arrête. Il est alors impératif de consulter un expert.

En actionnant le capot de protection du poêle (interrupteur à bascule du poêle), le circuit de chauffage est immédiatement coupé et un message de défaut apparaît sur l'écran.

## **12. COUPURE DE COURANT**

Après une coupure de courant, les réglages de base restent stockés, mais il faut cependant lors de la programmation de la présélection à nouveau régler l'heure (voir Point 8).

## **13. NETTOYAGE**

Nettoyez l'unité de commande uniquement à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs.

## **14. MISE AU REBUT**



Éliminez le matériel d'emballage et la commande conformément à la réglementation locale.  
Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

## **15. SERVICE APRÈS-VENTE**

### **Adresse Service après-vente:**

TPI GmbH  
Rieglerstr. 21  
4873 Frankenburg AUTRICHE  
Tél. : +43 / 7683 5022  
Adresse courrier électronique : office@tpi.co.at  
Internet : [www.infraworld.at](http://www.infraworld.at)


Afin que nous puissions répondre rapidement et en toute connaissance de cause à vos questions, veuillez toujours nous indiquer la désignation du type, le numéro d'article et le numéro de série ainsi que le nom du revendeur spécialisé et la date d'achat.

**FR**



# MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

Nederlands



## TECHNISCH GEGEVENS:

Type:	<b>Saunacontrol T</b>
Art. nr.:	<b>B6753</b>
Toepassingsgebied:	Besturingseenheid voor Finse sauna
Aansluitvermogen:	tot 11,0 kW
Bedieningspaneel (HxBxD):	145 x 135 x 24 mm
Vermogenseenheid (HxBxD):	60 x 240 x 215 mm
Bestaande uit:	<p><b>1</b> Bedieningspaneel</p> <p><b>2</b> Vermogenseenheid</p> <p><b>3</b> Temperatuursensor met 3,5 m kabel</p>

NL

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

## INHOUDSOPGAVE

1.	Algemene veiligheidsaanwijzingen .....	35
2.	Stuklijst.....	36
3.	Technische gegevens .....	36
4.	Montage / Elektrische installatie .....	37
5.	Basisinstelling .....	40
5.1.	Wijzigen van de beeldscherm-taal .....	40
5.2.	Functie kinderveiligheid .....	40
5.3.	Ventilator-functie .....	40
5.4.	Instellen achtergrondkleur beeldscherm .....	40
6.	Gebruik .....	41
6.1.	Inschakelen van de sauna .....	41
6.1.1.	Starten van de sauna .....	41
6.1.2.	Starten van de sauna met geactiveerde kinderbeveiliging .....	41
6.2.	Keuze van de gebruiksmodus .....	42
6.3.	Inschakelen saunaverlichting .....	42
6.3.1.	Saunaverlichting bij gebruik .....	42
6.3.2.	Saunaverlichting bij reiniging .....	42
6.4.	Ventilator – Uitschakelvertraging .....	43
6.5.	Uitschakelen .....	43
6.6.	Weergave van de gebruiksstatistiek .....	43
7.	Changing the operating values .....	44
7.1.	Instelling van de gebruikswaarden .....	44
8.	Voorselectie .....	45
9.	Max. looptijd .....	46
10.	Storingsmeldingen .....	46
11.	Veiligheidsuitschakelingen .....	46
12.	Stroomuitval .....	47
13.	Reiniging .....	47
14.	Afvalverwijdering .....	47
15.	Service .....	47

## 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- De elektrische aansluiting van de saunabesturing mag alleen door een geautoriseerde elektricien uitgevoerd worden.
- De vermogenseenheid van de besturing moet buiten de saunacabine gemonteerd worden.
- De temperatuursensor moet binnen een straal van 1,5 meter van de kachel gemonteerd worden.
- De aansluiting van de saunabesturing mag alleen in spanningsloze toestand uitgevoerd worden.
- Bij installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de besturing of aan de kachel moeten alle polen van de stroomvoorziening via hun zekeringen van het stroomnet gescheiden worden.
- Neem in ieder geval ook de veiligheids- en installatie-instructies van de cabine- en kachelfabrikant in acht.
- De saunabesturing mag alleen voor het besturen en regelen van een Finse saunakachel en infraroodstralers, met sauna-toebehoor zoals verlichting en ventilator, gebruikt worden. Maximaal aansluitvermogen 3-fase tot 11 kW.
- Gelieve de veiligheidsaanwijzingen goed door te lezen en bewaar de beschrijving voor nood gevallen in de nabijheid van de saunabesturing.
- De besturing mag niet door kinderen van onder de 8 jaar bediend worden. Bij aanwezigheid van kleine kinderen in de woning, wordt aanbevolen om de kinderveiligheid te activeren.
- De saunabesturing kan door kinderen van boven de 8 jaar evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden en door personen met gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden. Zij moeten echter wel onder toezicht staan of voor het veilige gebruik van de besturing geschoold worden en zij moeten de mogelijke gevaren, die kunnen ontstaan, begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de besturing spelen en zij mogen het apparaat alleen onder toezicht reinigen.



**Attentie:** Vóór de start van het gebruik van de sauna moet gecontroleerd worden, of er brandbaar materiaal, zoals bijv. een handdoek, sauna-emmer, pollepel, enz. op de kachel ligt. Brandgevaar!

- Vermijd het gebruik van de sauna onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.



Bij het gebruik van het starten op afstand moet de kachel met een wipschakelaar voor het uitschakelen of met een deurcontactschakelaar uitgerust zijn.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, die door incorrect gebruik of een foutieve installatie ontstaat. Gelieve vóór de ingebruikname van het apparaat nauwkeurig de gebruiksaanwijzing door te lezen.
- Wijzigingen aan de saunabesturing of aan de installatie zijn verboden en kunnen tot onvoorzienbaar gevaar leiden. Neem voor uitbreidingen contact op met de leverancier of de fabrikant.



**Attentie levensgevaar:** Voer nooit zelf reparatie- en installatiewerkzaamheden uit. De afdekplaat van de behuizing mag alleen door een vakman geopend worden.

- Bij reparatie- en installatiewerkzaamheden moeten alle polen van de besturing van het stroomnet gescheiden worden.



**Attentie:** De vermogenseenheid mag niet in een gesloten schakelkast of in een gesloten saunawand ingebouwd worden.

NL

## 2. STUKLIJST

- Vermogenseenheid met aluminium behuizing (HxBxD: 60 x 240 x 215 mm)
- Bedieningspaneel met kleurenscherm (HxBxD: 144 x 135 x 24 mm), achtergrondbelichting zwart of wit instelbaar, 3 m verbindingenkabel naar de vermogenseenheid
- Sensorhouder (veiligheids- en ruimte-temperatuursensor) met 3,5 m siliconenkabel
- Montage- en gebruiksaanwijzing
- Boorsjabloon

## 3. TECHNISCH GEGEVENS

- Regelbereiken bij gebruik van de sauna: Ruimte-temperatuur: 30 - 110 °C, looptijd: 30 min - 20 uur
- Nominale spanning: 400 V, 3N AC, 50 Hz
- Vermogen: max. 11 kW bij gebruik van de sauna, uitbreidbaar door het aansluiten van een vermogensschakelaar
- Verlichting: 230 V AC, 100 W
- Ventilator-functie: 230 V AC, 100 W, uitschakelvertraging tot 60 min. programmeerbaar
- Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
- Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
- Verwarmingstijdbegrenzing: tot 6 (12) uur instelbaar
- Foutmelding: automatische foutdetectie met tekstweergave op het TFT-beeldscherm bij kabelbreuk of een kapotte sensor
- Veiligheidsuitschakeling: oververhittingszekering in sensorhouder
- Aansluiting voor beschermkap en/of deurcontact
- Aansluiting voor een vermogensuitbreiding met veiligheids- en regelbescherming
- Extra 230 v uitgang voor kleurenlicht of muziekvoorziening
- Hoofdschakelaar apparaat (Power On/Off), geen stand-by verbruik
- Programmering blijft bij stroomuitval behouden
- Kinderveiligheid activeerbaar
- Voorselectietijd in verbinding met deurcontactschakelaar of wipschakelaar activeerbaar
- Bedrijfs- en verwarmingsstatistiek van de totale looptijd oproepbaar
- Menu-navigatie in Duits, Engels, Italiaan, Frans en Nederlands
- Optie: aansluiting voor starten op afstand in verbinding met deurcontactschakelaar of wipschakelaar mogelijk (start-impuls of continu contact)

NL


## 4. MONTAGE

### 1. Vermogenseenheid:


De vermogenseenheid wordt op het dak van de saunacabine gelegd en met twee schroeven bevestigd.

### 2. Montage van het bedieningspaneel voor ophangen aan de buitenwand::


- I. Boor een gat met een diameter van 20 mm op de positie van de kabelgoot, op een hoogte van ca. 1500 – 1700 mm (afb. 1).
- II. Meet vanaf het geboorde gat 65 mm naar boven en vervolgens 40 mm naar links. Dit geeft u de positie van de linkse bevestigingsschroef (afb. 2).
- III. Monteer de rechter bevestigingsschroef op een horizontale afstand van 110 mm (afb. 2).
- IV. Trek vervolgens de zwarte verbindingskabel met een intrekhulp door het geboorde gat tot op het dak en verbindt de kabel met de vermogenseenheid.
- V. Hang tenslotte het bedieningspaneel op de vooraf bevestigde schroeven (afb. 3).



Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3

### 3a. Montage van het verzinkbare bedieningspaneel in de buitenwand:

- I. Maak op een hoogte van ca. 1500 – 1700 mm een uitsparing (BxH: 100 x 110 mm) op de gewenste positie in de buitenwand van uw cabine (afb. 4).
- II. Plaats het bedieningspaneel in het meegeleverde kunststof raampje (afb. 5).
- III. Trek de zwarte verbindingskabel van het bedieningspaneel met een intrekhulp door de kabelgoot van de sauna tot op het dak (afb. 8).
- IV. Hang de onderkant van het bedieningspaneel in de van te voren gemaakte uitsparing in de saunawand en bevestig de bovenkant met de op de achterkant aanwezige metalen klemmen (afb. 6).



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6


NL

### 3b. Montage van het verzinkbare bedieningspaneel in de binnenwand:

- I. Maak op een hoogte van ca. 1550 mm (bovenkant bedieningspaneel) een uitsparing (BxH: 100 x 110 mm) op de gewenste positie in de binnenwand van uw cabine (afb. 4).

**Attentie:** Respecteer bij de montage van het bedieningspaneel een minimum afstand tot aan de sauna kachel van ten minste 1000 mm (afb. 7).

- II. Plaats het bedieningspaneel in het meegeleverde kunststof raampje (afb. 5).
- III. Trek de zwarte verbindingskabel van het bedieningspaneel met een intrekhulp door de kabelgoot van de sauna tot op het dak (afb. 8).
- IV. Bevestig het bedieningspaneel met de op de achterkant aanwezige metalen klemmen in de van te voren gemaakte uitsparing in de saunawand (afb. 6).




Afb. 7



Afb. 8

### 4. Elektrische installatie:

Sluit het bedieningspaneel aan volgens de hieronder afgebeelde elektrische installatie-instructie (afb. 9).



Afb. 9

**Attentie:** De installatie van de vermogenseenheid mag alleen door een erkende elektrische installateur, met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen, uitgevoerd worden.

Alle elektrische aansluitleidingen, die binnen in de saunacabine verlegd worden, moeten voor een omgevingstemperatuur van tenminste 170 °C geschikt zijn. Verder mag de besturing alleen over een vaste aansluiting met het stroomnet verbonden zijn.

**Aanwijzing:** Bij gebruik van een voorselectie-functie of het starten op afstand, moet volgens de norm EN 60335-1 resp. EN 60335-2-53 een deurcontact schakelaar of een wipschakelaar (afdekbescherming) gebruikt worden.

Deze deurcontact schakelaar resp. wipschakelaar wordt aan de klem "Wip/Deur" aangesloten (worden beide gebruikt, dan moeten ze in serie geschakeld worden).

Wanneer de voorselectie-functie geactiveerd is, wordt door het openen van de deur van de sauna resp. het bedienen van de wipschakelaar de voorselectie gedeactiveerd (volgens norm EN 60335-1, EN 60335-2-53).

Om de voorselectie-functie na het openen van de deur resp. het bedienen van de wipschakelaar opnieuw te gebruiken, moet deze opnieuw geactiveerd worden.

## 5. Apparaatschakelaar (Switch off):

Aan de achterkant van de vermogenseenheid bevindt zich een apparaatschakelaar. Hiermee kan het elektrische gedeelte van het stroomnet gescheiden worden (afb. 10).

Indien nodig, kan de apparaatschakelaar overbrugd worden en door een externe AAN/UIT schakelaar vervangen worden (zie afb. 9).




Afb. 10

## 6. Montage temperatuursensor:

Op een straal van 150 - 170 cm afstand tot aan de saunakachel (afb. 11), een gat met een diameter van 7 mm boren (bij voorkeur in het midden van een geprofileerde lat).

Trek vervolgens de meegeleverde 5-adige siliconenkabel (5 x 0,5 mm) door de opening en telkens met een 1 op 1 verbinding (dus 1 met 1, 2 met 2,...) met de sensor en met de vermogenseenheid verbinden.


Bevestig de sensor met twee schroeven tegen het plafond van de sauna (afb. 13).



Afb. 11



Afb. 12



Afb. 13

NL

## 7. Connecting the light:

Boor voor de aansluitkabel van de saunaverlichting een gat op de gewenste positie in het dak van de sauna.

De saunaverlichting kan op ieder gewenste plaats in de sauna gemonteerd worden, met uitzondering van de plaats direct boven de opstijgende hete lucht stroom van de saunakachel.

## 5. BASISINSTELLING

Bij ingedrukte  -toets en het kort indrukken van de  -toets bereikt men het menu basisinstelling (stand-by, beeldscherm donker)

### Basisinstelling

Taal	Deutsch
Kinderveiligheid	NEE
Fan	NEE
Achtergrond	Wit

### 5.1. Wijzigen van de beeldscherm-taal

Door het meermalig indrukken van de  -toets kan de taal veranderd worden.

(Deutsch → English → Italiano → Francais → Nederlands → Deutsch...)

### Basisinstelling

Taal	Nederlands
------	------------

Bevestigen door het indrukken van de  -toets.

### 5.2. Functie Kinderveiligheid

Met de  -toets kan deze functie in- resp. uitgeschakeld worden.

### Basisinstelling

Taal	Nederlands
Kinderveiligheid	NEE

Bevestigen door indrukken van de  -toets.

### 5.3. Ventilator-functie

Met de  -toets kan deze in- resp. uitgeschakeld worden.

### Basisinstelling

Taal	Nederlands
Kinderveiligheid	NEE
Fan	JA

Bevestigen door indrukken van de  -toets.

NL

### 5.4. Instellen achtergrondkleur beeldscherm

Met de  -toets kan tussen achtergrond wit (lettertekens zwart) en achtergrond zwart (lettertekens wit) gekozen worden.

### Basisinstelling

Taal	Nederlands
Kinderveiligheid	NEE
Fan	JA
Achtergrond	Zwart

Bevestigen en beëindigen van de basisinstelling door indrukken van de  -toets.

## 6. GEBRUIK

### 6.1. Inschakelen sauna


#### 6.1.1. Starten van de sauna

Na indrukken van de  -toets verschijnt het startbeeldscherm.

#### 6.1.2. Starten van de sauna met geactiveerde kinderveiligheid

Verschijnt er bij het inschakelen  "L O C K E D" op het beeldscherm, dan is de kinderveiligheid actief.

Met ingedrukte  en  -toetsen en een korte druk op de  -toets wordt de kinderveiligheid gedeactiveerd. Na het uitschakelen van de sauna is de kinderveiligheid automatisch weer actief.



Door meerdere malen op de  -toets te drukken de gewenste gebruiksmodus selecteren:


- 1x voor Sauna
- 2x voor Fan [alleen met Ventilatorfunctie actief = JA] (zie punt 5.3)

Na het verstrijken van de afteltijd (telt rechts boven op het beeldscherm van 5 tot 0) wordt de geselecteerde gebruiksmodus geactiveerd. De sauna start met de laatst ingestelde waarden.


Wordt de  -toets gedurende 2 s ingedrukt (voordat de afteltijd 0 bereikt), dan belandt u in de programmeer-modus (zie punt 7. Voorselectie, Looptijd).

### Beeldschermweergaves

Gebruik:




Instellingen:



NL

## 6.2. Selectie gebruiksmodus:



## 6.3. Inschakelen saunaverlichting

### 6.3.1. Saunaverlichting bij gebruik

Door indrukken van de -toets wordt de saunaverlichting IN- resp. UIT-geschakeld.

### 6.3.2. Saunaverlichting bij reiniging

Met de -toets inschakelen (het startbeeldscherm verschijnt).

**NL** De verlichting kan nu met de -toets IN- resp. UIT-geschakeld worden.

#### 6.4. Uitschakelvertraging van de ventilator




Deze weergave verschijnt alleen met de ventilatorfunctie actief = JA (zie punt 5.3).

Met de -toets inschakelen (het startbeeldscherm verschijnt). -Toets meerdere malen indrukken, totdat op het beeldscherm "Ventilator" verschijnt. Met de -toets wordt de ventilator ingeschakeld.

Iedere druk op de -toets verlengt de looptijd met 15 minuten. Maximaal zijn 60 minuten mogelijk.

Iedere druk op de -toets vermindert de looptijd met 15 minuten (bij een looptijd van minder dan 15 minuten wordt de uitschakelvertraging van de ventilator opnieuw uitgeschakeld). Na het verstrijken van de ingestelde tijd, wordt de besturing automatisch uitgeschakeld.



Door indrukken van de of -toets wordt het ventilatorprogramma beëindigd.

#### 6.5. Uitschakelen

Wanneer de ingestelde looptijd verstrekken is, wordt de cabine automatisch uitgeschakeld.


Om de cabine tijdens het gebruik uit te schakelen moet de -toets ingedrukt worden

1 x -Toets... Terug naar het startbeeldscherm

2 x -Toets... Besturing wordt uitgeschakeld (Stand-by)

#### 6.6. Weergave van de gebruiksstatistiek

Met ingedrukte -toets en het korte indrukken van de -toets wordt de gebruiksstatistiek weergegeven (met uitgeschakelde sauna, stand-by).



Beëindigen door indrukken van de -toets

NL

## 7. WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKSWAARDEN

Voor het wijzigen van de waarden moet de sauna ingeschakeld worden.




Door indrukken van de -toets kan de temperatuur geselecteerd worden.

Na 5 seconden zonder indrukken van een toets worden de ingestelde waarden overgenomen (teller op beeldscherm rechtsboven), de sauna gaat naar de normale modus.


### 7.1. Instelling gebruiksmodus sauna

De cabine is in de gebruiksmodus sauna ingeschakeld (zie punt 6.2).



De gewenste temperatuur met de Plus of de Min toets instellen. Met stappen van een graad kan er tussen 30 en 110 °C ingesteld worden.

2 x ( alleen bij Ventilatorfunctie = JA)



Met de -toets wordt de ventilator ingeschakeld, met de -toets uitgeschakeld.

## 8. VOORSELECTIE



De voorselectie mag alleen in verbinding met een kachel-beschermkap gebruikt worden.

In Stand-by de -toets indrukken, het startbeeldscherm verschijnt

Door langer indrukken van de -toets (2 s) verschijnt op het beeldscherm "Voorselectie UIT", met de -toets kan naar "Voorselectie AAN" gewisseld worden.

Voorselectie	AAN
Start - tijd	18:00:00
Gebruikswijze	Sauna
Actuele tijd	20:00:00
Max. looptijd	02:00:00

Daarbij moeten de waarden telkens met de Plus en Min toets ingesteld worde

Door nogmaals indrukken van de -toets verschijnen de te wijzigen waarden één voor één op het beeldscherm:

1. "Startijd" (Selectie alleen voor de volgende 24 uren mogelijk)
2. "Gebruikswijze" (Voorselectie sauna)
3. "Actuele tijd" instellen
4. "Maximale looptijd" van 30 minuten tot 20 uren instelbaar



In privé gebruik max. 6 uren, in commercieel gebruik max. 12 uren instellen volgens norm EN60335-2.

Door het nogmaals indrukken van de -toets wisselt de besturing in de modus "Voorselectie actief".

-Voorsel. actief-	
Start - tijd	18:00:00
Gebruikswijze	Sauna
Actuele tijd	20:00:05
Max. looptijd	02:00:00

De saunabesturing bevindt zich nu in de modus "Voorsel. actief" en wordt volgens de ingestelde kloktijd en bedrijfsmodus ingeschakeld.



De voorselectie starttijd kann alleen binnen de volgende 24 uren ingesteld worden.

Door indrukken van de -toets wordt de modus "Voorsel. actief" opnieuw uitgeschakeld. Wordt de deurcontactschakelaar resp. de het deurcontact of de wipschakelaar bediend, dan wordt de voorselectie gedeactiveerd (volgens norm EN60335-2 - Op afstand werken).

NL

## 9. MAXIMALE LOOPTIJD

In Stand-by de  -toets indrukken, het startbeeldscherm verschijnt.

Door langer indrukken van de  -toets (2 s) verschijnt op het beeldscherm "Voorselectie UIT", (zie punt 8).

1 x  -toets indrukken. Op het beeldscherm verschijnt "Max.looptijd".

De gewenste looptijd is met de  - of  -toets in stappen van 10 minuten van 30 minuten tot 20 uren instelbaar.


 in privé gebruik max. 6 uren, in commercieel gebruik max. 12 uren (norm EN60335-2).

Voorselectie	UIT
Max. looptijd	02:00:00

Door het nogmaals indrukken van de  -toets wisselt de besturing naar het startbeeldscherm (wanneer "Voorselectie = AAN" geselecteerd is, verschijnt "-Voorselectie actief-").

## 10. STORINGSMELDINGEN

Bij een sensorstoring, watergebrek en open beschermkap wordt de verwarming onmiddellijk uitgeschakeld. Op het beeldscherm wordt de storing op de onderste beeldschermregel weergegeven.



Mogelijke storingsmeldingen:

Ruimsensor ...

Onderbreking van de cabinesensor

Veiligheidssens. ...

Onderbreking van de veiligheidsbegrenzer

! Beschermkap! ...

Beschermkap van de kachel werd geactiveerd

## 11. VEILIGHEIDSUITSCHAKELINGEN

**NL** Bij een onderbreking in de verbindingskabel naar het bedieningspaneel of de sensorhouder wordt het verwarmingscircuit onmiddellijk onderbroken. Bovendien is de cabine met een veiligheidstemperatuurbegrenzer uitgerust.

Wanneer de maximale temperatuur van 128 °C overschreden wordt, bestaat er een storing en wordt de sauna uitgeschakeld. Er moet absoluut een vakman geraadpleegd worden.

Bij het activeren van de beschermkap van de kachel (wipschakelaar) wordt het verwarmingscircuit onmiddellijk onderbroken en verschijnt er een foutmelding op het beeldscherm.

## **12. STROOMUITVAL**

De basisinstellingen blijven ook na een stroomuitval opgeslagen, wel moet zo nodig bij het programmeren van de voorselectie de tijdklok opnieuw ingesteld worden (zie punt 8).

## **13. REINIGING**

Reinig het bedieningspaneel alleen maar met een vochtige, zachte doek. Geen agressieve oplos- of schoonmaakmiddelen gebruiken.

## **14. AFVALVERWIJDERING**



Het verpakkingsmateriaal en de besturing volgens de plaatselijk geldende voorschriften weggooien.  
Niet met het huisvuil weggooien.

## **15. SERVICE**

### **Adres van de service-dienst:**

TPI GmbH  
Rieglerstr. 21  
4873 Frankenburg Oostenrijk  
Tel.: +43 / 7683 5022  
E-Mail: [office@tpi.co.at](mailto:office@tpi.co.at)  
Internet: [www.infraworld.at](http://www.infraworld.at)

Om uw vragen snel en vakkundig te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u ons altijd de typeaanduiding, het artikel- en serienummer, alsmede de naam van de leverancier en de datum van aankoop te vermelden.

