



Saunasteuerung SAUNACONTROL T



Multifunktionssteuerung für **finnischen Saunabetrieb bis 11 kW**. Die versenkbare Version des Bedienteils (Art.Nr.: B6753-V) ist im Außen- und Innenbereich montierbar.

Bestehend aus:

- Leistungsteil mit Alu-Gehäuse (HBT: 60 x 240 x 215 mm)
- Bedienteil mit großem Farbdisplay (HBT: 145 x 135 x 24 mm), Hintergrundbeleuchtung weiß oder schwarz einstellbar, 3 m Verbindungskabel zur Steuerungsbox
- Fühlerbank (Sicherheits- und Raumtemperaturfühler) mit 2,5 m Silikonkabel

Regelbereiche:

Saunabetrieb:	Raumtemp.: 30 - 110 °C, Laufzeit: 30 Min. - 20 h
Nennspannung:	400 V, 3 N, 50 Hz, AC

Leistung:

Saunabetrieb:	max. 11 kW
---------------	------------

Licht:	230 V AC, 100 W
Lüfterfunktion:	230 V AC, 100 W, Nachlauf bis 60 Min. programmierbar
Heizzeitbegrenzung:	bis 6 (12) h einstellbar
Fehleranzeige:	Automatische Fehlererkennung mit Textanzeige im TFT-Display bei Leitungsunterbrechung bzw. Fühlerschaden
Sicherheitsabschaltung:	Übertemperatursicherung in Fühlerbank

Anschluss für Abdeckschutz und/oder Türkontakt

Anschluss für eine Leistungserweiterung mit Sicherheits- und Regelschütz

Extra 230 V-Ausgang für Farblicht bzw. Musikversorgung

Geräte Hauptschalter (Power On/Off), kein Standby-Verbrauch

Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten

Kindersicherung aktivierbar

Vorwahlzeit in Verbindung mit Türkontaktschalter oder Wippe aktivierbar

Betriebs- und Heizzeitstatistik der Gesamtlaufzeit abrufbar

Menüführung: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch

Mögliche Betriebsarten:

- Sauna

Option:

Anschluss für Fernstart in Verbindung mit Türkontaktschalter oder Wippe möglich (Startimpuls oder Dauerkontakt)

Art. Nr.: B6753 - zum Aufhängen
Art. Nr.: B6753-V - versenkbar

