



# Saunasteuerung SAUNACONTROL T0

Multifunktionssteuerung für **Sauna- und Feuchtebetrieb bis 11 kW**. Die versenkbare Version des Bedienteils (Art.Nr.: B6754-V) ist im Außen- und Innenbereich montierbar.

#### Bestehend aus:

- Leistungsteil mit Alu-Gehäuse (HBT: 60 x 240 x 215 mm)
- Bedienteil mit großem Farbdisplay (HBT: 145 x 135 x 24 mm), Hintergrundbeleuchtung weiß oder schwarz einstellbar, 3 m Verbindungskabel zur Steuerungsbox
- Fühlerbank (Sicherheits-, Raumtemperatur- u. Feuchtefühler) mit 2,5 m Silikonkabel

#### Regelbereiche:

Saunabetrieb:	Raumtemp.: 30 - 110 °C, Laufzeit: 30 Min. - 20 h
Verdampfer-Sauna:	Raumtemp.: 30 - 65 °C, Laufzeit: 30 Min. - 20 h, 10 - 99 % rel. Luftfeuchte
Nennspannung:	400 V, 3 N, 50 Hz, AC

#### Leistung:

Saunabetrieb:	max. 11 kW
Verdampfer-Betrieb:	max. 7,3 kW + 3,5 kW für Verdampfer

Licht:	230 V AC, 100 W
Lüfterfunktion:	230 V AC, 100 W, Nachlauf bis 60 Min. programmierbar
Heizzeitbegrenzung:	bis 6 (12) h einstellbar
Fehleranzeige:	Automatische Fehlererkennung mit Textanzeige im TFT-Display bei Leitungsunterbrechung bzw. Fühlerschaden
Sicherheitsabschaltung:	Übertemperatursicherung in Fühlerbank
Wassermangel:	Anzeige im Display, externe Überwachung, Summer im Verdampfer-Ofen

- Anschluss für Wassermangel, Abdeckschutz und/oder Türkontakt
- Anschluss für Leistungserweiterung mit Sicherheits- und Regelschutz
- Extra 230 V-Ausgang für Farblicht bzw. Musikversorgung
- Geräte Hauptschalter (Power On/Off), kein Standby-Verbrauch
- Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten
- Kindersicherung aktivierbar
- Vorwahlzeit in Verbindung mit Türkontaktschalter oder Wippe aktivierbar
- Automatische Nachtrockenfunktion (30 Min. bei 80 °C) bei Verdampfer-Betrieb
- Betriebs- und Heizzeitstatistik der Gesamtlaufzeit abrufbar
- Menüführung: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch



**Art. Nr.: B6754** - zum Aufhängen  
**Art. Nr.: B6754-V** - versenkbar



#### Mögliche Betriebsarten:

- Sauna
- Bi-O-Sauna

#### Option:

Anschluss für Fernstart in Verbindung mit Türkontaktschalter oder Wippe möglich (Startimpuls oder Dauerkontakt)

