



Saunasteuerung SAUNACONTROL T4



Multifunktionssteuerung für **Sauna- und Feuchtebetrieb sowie 2 VITAllight-Strahler bis 11 kW**.
Die versenkbare Version des Bedienteils (Art.Nr.: B6756-V) ist im Außen- und Innenbereich montierbar.

Bestehend aus:

- Leistungsteil mit Alu-Gehäuse (HBT: 60 x 240 x 215 mm)
- Bedienteil mit großem Farbdisplay (HBT: 145 x 135 x 24 mm), Hintergrundbeleuchtung weiß oder schwarz einstellbar, 3 m Verbindungskabel zur Steuerungsbox
- Fühlerbank (Sicherheits-, Raumtemperatur- u. Feuchtefühler) mit 2,5 m Silikonkabel
- VITAllight-ABC-Strahler-Regler (HBT: 90 x 90 x 22 cm) mit 4 m Kabel

Regelbereiche:

Saunabetrieb:	Raumtemp.: 30 - 110 °C, Laufzeit: 30 Min. - 20 h
Verdampfer-Sauna:	Raumtemp.: 30 - 65 °C, Laufzeit: 30 Min. - 20 h, 10 - 99 % rel. Luftfeuchte
Strahler:	Raumtemp.: 20 - 50 °C, Laufzeit: 30 Min. - 20 h, Leistungsbereich: 40 - 100 %
Nennspannung:	400 V, 3 N, 50 Hz, AC

Leistung:

Saunabetrieb:	max. 11 kW
Verdampfer-Betrieb:	max. 7,3 kW + 3,5 kW für Verdampfer
Strahler:	max. 1,3 kW

Licht:	230 V AC, 100 W
Lüfterfunktion:	230 V AC, 100 W, Nachlauf bis 60 Min. programmierbar
Heizzeitbegrenzung:	bis 6 (12) h einstellbar
Fehleranzeige:	Automatische Fehlererkennung mit Textanzeige im TFT-Display bei Leitungsunterbrechung bzw. Fühlerschaden
Sicherheitsabschaltung:	Übertemperatursicherung in Fühlerbank
Wassermangel:	Anzeige im Display, externe Überwachung, Summer im Verdampfer-Ofen

Anschluss für Wassermangel, Abdeckschutz und/oder Türkontakt

Anschluss für Leistungserweiterung mit Sicherheits- und Regelschutz

Anschluss für 2 Leistungsregler und 2 VITAllight-Strahler

Extra 230 V-Ausgang für Farblicht bzw. Musikversorgung

Geräte Hauptschalter (Power On/Off), kein Standby-Verbrauch

Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten

Art. Nr.: B6756 - zum Aufhängen
Art. Nr.: B6756-V - versenkbar

Kindersicherung aktivierbar

Vorwahlzeit in Verbindung mit Türkontaktsschalter oder Wippe aktivierbar

Automatische Nachtrockenfunktion (30 Min. bei 80 °C) bei Verdampfer-Betrieb

Automatische Zuheizung im Strahlerbetrieb einstellbar

Betriebs- und Heizzeitstatistik der Gesamtlaufzeit abrufbar

Menüführung: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Holländisch

Mögliche kombinierbare Betriebsarten:

- Sauna + Strahler

- Verdampfer-Sauna + Strahler

- Strahler + Ofen als Zusatzheizung (über Raumtemperatursteuerung)

Option:

Anschluss für Fernstart in Verbindung mit Türkontaktsschalter oder Wippe möglich (Startimpuls oder Dauerkontakt)

